

TECHNISCHE ANGABEN

nach DIN	DIN 18101
Türstärke	ca. 40 mm
Kante	Designkante
Oberflächenart	CPL
Mittellage	Röhrenspanplatte
Falz	13 x 25,5 mm
Rahmen	MDF, unten kürzbar um 50 mm
Bänder	V0020 vernickelt
Schloss	BB-Schloss nickelsilber
Absperrung	Hartfaser
Beanspruchungsgruppe	N (normal)

MITTELLAGE



KANTE



MASSE AM FERTIGEN TÜRLATT | HÖHE (mm)

H	1985	2110	Sondermaß
h1	241	241	241
h2	411	453	Rest : 3
h3	184,5	184,5	184,5
h4	142	142	142

MASSE AM FERTIGEN TÜRLATT | BREITE (mm)

B	735	860	985	Sondermaß
b1	429	554	679	Rest
b2	153	153	153	153

GLASMASSE (mm)

Türblatt	Ausschnitt 3x	Glasmaß 3x
1985 x 735	411 x 429	406 x 424
1985 x 860	411 x 554	406 x 549
1985 x 985	411 x 679	406 x 674
2110 x 735	453 x 429	448 x 424
2110 x 860	453 x 554	448 x 549
2110 x 985	453 x 679	448 x 424
Sondermaß	siehe oben	LA -5 mm

QUERSCHNITT TÜRLATT | GLASLEISTE

