

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	Sikafloor®-02 Primer (Entfällt bei ausreichender Absandung)	Sikafloor®-01 Primer		
Spachtelmassen (beispielsweise)	Sikafloor®-300 Level			

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
Designbelag				Einsatzbereich
Designboden "Comfort" Designboden "Smart"	SikaBond®-130 Design Floor Faserverstärkter Bodenbelagsklebstoff für Bodenbeläge	TKB A1 - TKB A2	ca. 250 - 300 g/m ²	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem Sika Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.sika.de oder unter www.lobo-home.de