

1900 x 190 x 14 mm

PRODUKTAUFBAU

1	Deckschicht / Nutzschicht (3,0 mm)
2	Mittellage (Pappel) mit FoldDown Klickverbindung
3	Gegenzug (Pappel)

1

2

3



TECHNISCHE MERKMALE	NORM	WERT
Gesamtstärke (mm)	DIN EN 13489: 2023-09	14 mm
Dicke der Nutzschicht (mm)	DIN EN 13489: 2023-09	3 mm
Mindestdichte (kg / m³)	DIN EN 13489: 2023-09	500 kg/m³

INHALT		PRODUKTWERTE
Paket	Anzahl Planken	8
	m² Gewicht	2,888 m² 23,10 kg
Palette	Anzahl Pakete	40
	m² Gewicht	115,52 m² 924,00 kg

TOLERANZWERTE	PRODUKTWERTE
Glanzgrad (Grad)	3 - 8 °

LEISTUNGSMERKMALE	NORM	WERT
Rutschsicherheit	DIN EN 13489: 2023-09	NPD
Brandverhalten	DIN EN 13489: 2023-09	Dfl- s1
Fußbodenheizungseignung	DIN EN 13489: 2023-09	Warmwasser: Ja Elektro: Ja
Wärmeleitfähigkeit	-	0,14 W/(mk)
Freisetzung von Formaldehyd	DIN EN 13489: 2023-09	E-1
Emission von Pentachlorphenol (PCP)	DIN EN 13489: 2023-09	< 5 ppm
Brinellhärte (Eiche)	DIN EN 13489: 2023-09	34 (N/mm²)
Wärmeleitfähigkeit	DIN EN 13489: 2023-09	0,14 W/mk