

PRODUKTAUFBAU

|   |                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------|
| 1 | Deckschicht / Nutzschicht (2,5 mm)                               |
| 2 | Mittellage (Fichte/Kiefer Lamellen) mit FoldDown Klickverbindung |
| 3 | Gegenzug (Fichte/Kiefer)                                         |

1

2

3



| TECHNISCHE MERKMALE        | NORM                  | WERT      |
|----------------------------|-----------------------|-----------|
| Gesamtstärke (mm)          | DIN EN 13489: 2023-09 | 14 mm     |
| Dicke der Nutzschicht (mm) | DIN EN 13489: 2023-09 | 2,5 mm    |
| Mindestdichte (kg / m³)    | DIN EN 13489: 2023-09 | 500 kg/m³ |

| INHALT  |                | PRODUKTWERTE          |
|---------|----------------|-----------------------|
| Paket   | Anzahl Planken | 7                     |
|         | m²   Gewicht   | 0,66 m²   5,66 kg     |
| Palette | Anzahl Pakete  | 49                    |
|         | m²   Gewicht   | 32,242 m²   276,48 kg |

| TOLERANZWERTE    | PRODUKTWERTE |
|------------------|--------------|
| Glanzgrad (Grad) | 7 -11 °      |

| LEISTUNGSMERKMALE                   | NORM                  | WERT                          |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Rutschsicherheit                    | DIN EN 13489: 2023-09 | NPD                           |
| Brandverhalten                      | DIN EN 13489: 2023-09 | Dfl- s1                       |
| Fußbodenheizungseignung             | DIN EN 13489: 2023-09 | Warmwasser: Ja<br>Elektro: Ja |
| Wärmeleitfähigkeit                  | -                     | 0,14 W/(mk)                   |
| Freisetzung von Formaldehyd         | DIN EN 13489: 2023-09 | E-1                           |
| Emission von Pentachlorphenol (PCP) | DIN EN 13489: 2023-09 | < 5 ppm                       |
| Brinellhärte (Eiche)                | DIN EN 13489: 2023-09 | 34 (N/mm²)                    |
| Wärmeleitfähigkeit                  | DIN EN 13489: 2023-09 | 0,14 W/mk                     |

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

